



**Putzmeister**

## Sus ventajas

- Tecnología de motor innovadora – limpio y eficiente. Cumple todos los requisitos del estándar de emisiones aplicable «Stage V»
- Nueva unidad de mando central ergonómica con teclado intuitivo en el lado derecho de la máquina
- Consumo optimizado de combustible con Ergonic® Output Control (EOC)
- Tolva grande (280 l) con collar de goma y rejilla protectora
- Equipamiento de serie integral
- Unidad de bombas de émbolo extremadamente robusta
- Pies de apoyo para un soporte seguro
- Accesibilidad mejorada a los puntos de mantenimiento y reducción del trabajo por uso de componentes que no necesitan mantenimiento
- Fabricado en Alemania

## P 720 – La multitalento para la proyección de hormigón o el solado en un diseño nuevo



Solado  
autonivelante

- Solado de sulfato de calcio
- Solado de cemento



Hormigón  
proyectado

- Hormigón proyectado



Hormigón fino

- Bombeo de hormigón fino
- Trabajos de lechada



La P 720 bombea a larga distancia y de forma fiable medios bombeables con hasta 16 mm de tamaño de grano. La potente bomba de émbolo es ideal para la proyección de hormigón proyectado y el solado.

Es una auténtica multitalento con hasta 80 bar de presión de bombeo y 21 m<sup>3</sup>/h de potencia de bombeo junto con unas dimensiones reducidas y un peso ligero.

Su distribuidor de Putzmeister competente le comentará más ventajas y responderá a todas las preguntas teniendo en cuenta sus necesidades particulares.



Gran tolva abatible con cuello de goma (280 l), rejilla protectora y protector contra salpicaduras (opcional): la protección perfecta contra salpicaduras de hormigón.



El motor Deutz robusto y compacto de 3 cilindros cumple todos los requisitos del estándar de emisiones aplicable «Stage V» de la UE y Suiza.



Panel de control central con teclado intuitivo basado el principio de «siga la luz azul», manejo seguro y sencillo, protegido a la perfección con una robusta puerta de plexiglás.

## Datos técnicos

## P 720 TD / SD

<b>Tolva del bombeo</b>	250 l / 280 l (con collar de goma)
<b>Caudal de bombeo</b>	3 – 21 m³/h
<b>Presión de bombeo máx.</b>	80 bar
<b>Distancia de bombeo**</b>	hasta 300 m de ancho, hasta 100 m de alto, con hormigón proyectado/hormigón fino hasta 100 m de ancho y hasta 80 m de alto
<b>Accionamiento</b>	Motor diésel Deutz de 3 cilindros con turbocompresor, 44,5 kW (etapa de gases de escape Stage V)
<b>Bomba de émbolo</b>	De 2 cilindros hidráulica
<b>Carrera de émbolo</b>	700 mm
<b>Cilindro de bombeo (Ø)</b>	150 mm
<b>Cilindro de accionamiento (Ø)</b>	80/45 mm
<b>Acoplamiento de tubuladura de presión</b>	4,5"
<b>Máx. número de carreras</b>	29 carreras/min.
<b>Peso</b>	2050 kg (TD) / 1890 kg (SD)
<b>Longitud x anchura x altura</b>	4800 mm x 1491 mm x 1916 mm (TD) 3056 mm x 1204 mm x 1734 mm (SD)
<b>Altura de carga</b>	1324 mm (TD) / 1140 mm (SD)
<b>Grano máximo</b>	16 mm
<b>Tipo de máquina</b>	Bomba de remolque (TD), bomba estacionaria (SD)
<b>Bastidor</b>	Bastidor preparado para circular por carretera (TD), bastidor montado sobre patines (SD)

\* El caudal es teórico y depende del tipo de bomba.

\*\* Los datos están basados en la experiencia y dependen del material.

Opción  Serie

## Equipamiento

Accesorios de limpieza	<input checked="" type="checkbox"/>
Acoplamiento de camión	<input checked="" type="checkbox"/>
Ajuste del caudal de bombeo (eléctrico)	<input checked="" type="checkbox"/>
Argolla	<input checked="" type="checkbox"/>
Caja de herramientas con herramientas	<input checked="" type="checkbox"/>
Casco protector	<input checked="" type="checkbox"/>
Chapaleta de escape	<input checked="" type="checkbox"/>
Collar de goma	<input checked="" type="checkbox"/>
Contador de carreras	<input checked="" type="checkbox"/>
Ergonic® Output Control (EOC)	<input checked="" type="checkbox"/>
Instrucciones de funcionamiento y lista de repuestos	<input checked="" type="checkbox"/>
Lubricación central de grasa (con bomba manual+bloque de distribución)	<input checked="" type="checkbox"/>
Rejilla de protección	<input checked="" type="checkbox"/>
Vibrador	<input checked="" type="checkbox"/>
Acoplamiento de vehículo	<input type="checkbox"/>
Aviso de vacío de tolva	<input type="checkbox"/>
Bastidor 2,5 t	<input type="checkbox"/>
Bomba de agua de lavado	<input type="checkbox"/>
Cargador USB con sujeción para smartphone en el panel de control	<input type="checkbox"/>
Control remoto por cable	<input type="checkbox"/>
Control remoto por radio con ajuste de caudal de bombeo	<input type="checkbox"/>
Cubierta de pintura especial en RAL	<input type="checkbox"/>
Depósito de aire	<input type="checkbox"/>
Dosificación adicional	<input type="checkbox"/>
Etiquetado del cliente	<input type="checkbox"/>
Limpiador a presión	<input type="checkbox"/>
Lubricación central de grasa (eléctrica, automática)	<input type="checkbox"/>
Luces de trabajo	<input type="checkbox"/>
Protección contra salpicaduras: cubierta de tolva y protección contra salpicaduras	<input type="checkbox"/>
Soporte de luces 24 V	<input type="checkbox"/>

## Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal / Alemania  
P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal / Alemania  
Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743  
mm@putzmeister.com · www.putzmeister.com

