

## Серия BSC для заполнения буронабивных свай

## BSC 1005 D3B

Давление бетона до 71 бар  
 Подаваемый объем до 58 м<sup>3</sup>/ч



Примечание: Это просто информационный необязательный документ. Указаны максимальные теоретические значения. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фотографии и рисунки предназначены только для иллюстрации. Для получения доступных опций обратитесь к производителю.

### Технические данные

Размеры		
Длина	мм	5.523
Ширина	мм	2.018
Высота	мм	2.433
Высота	кг	5.000
Бетононасос		
Подаваемый объем до	м <sup>3</sup> /ч	58
Давление бетона до	бар	71
Ход насоса	мин.	34
Ход цилиндра подачи	мм	1.000
Диаметр цилиндра подачи	мм	180
Подключение давления	м	5,5" (125)

Бункер		
Вместимость	л	350
Максимальный уровень шума	дБ	108
Централизованная смазка вручную		
Резиновая манжета		
Корпус		
Дизельный двигатель Deutz, 4 цилиндра		
Мощность двигателя	кВт (л.с.)	55 (75)
Выбросы двигателя Этап III B / Уровень 4f		
Стальная конструкция гусениц, TFW-Fahrtechnik		
Максимальная скорость	км/ч	2
Запас дизельного топлива	л	135
Огни 2 на бункере, 1 спереди		

## Технические данные

Дистанционное управление		
Радиоуправление (перемещение и выдача)		
Кабельное дистанционное управление (выдача)		
Длина кабеля	м	10
Чистящее оборудование		
Емкость для воды	л	762
Очищающий насос	л/мин /бар	50 / 20
Воздушный компрессор	л/мин	860
Емкость для сжатого воздуха	л	40
Платформа безопасности		
Принадлежности		

Прочее		
Стандартный слой краски MB 1227 Желтый		
Техническая документация 1 бумажная копия, 1 копия CD-ROM		
Панель инструментов		
Аварийная кнопка		

## Опциональное оборудование

Централизованная смазка Автоматическая

Электромеханический вибратор

## Транспортные размеры

