

Gama BSC para enchimento de furos para tubos

BSC 1005 D3B

Pressão do betão até 71 bares
Volume de fornecimento até 58 m³/h



Nota: Documento Informativo não vinculativo. Os valores indicados são valores máximos teóricos. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. As foto e ilustrações são meramente ilustrativas. Para obter informações sobre as opções disponíveis, entre em contacto connosco.

Ficha técnica

Dimensões		
Comprimento	mm	5.523
Largura	mm	2.018
Altura	mm	2.433
Peso	kg	5.000
Bomba de betão Putzmeister		
Volume de fornecimento até	m ³ /h	58
Pressão do betão até	bar	71
Cursos da bomba	min	34
Curso do cilindro de fornecimento	mm	1.000
Diâmetro do cilindro de fornecimento	mm	180
Ligação da pressão	m	5,5" (125)

Tremonha		
Capacidade	l	350
Níveis de ruído máximos	dB	108
Manual de lubrificação central		
Colar de borracha		
Corpo		
Motor a Diesel Deutz, 4 cilindros		
Potência do motor	kW (HP)	55 (75)
Emissão do motor Estágio III B / Nível 4f		
Aço das lagartas de aço, TFW-Fahrtechnik		
Velocidade máxima	km/h	2
Depósito de diesel	l	135
2 luzes na tremonha, 1 dianteira		

Ficha técnica

Controlo remoto		
Controlo remoto por rádio (transporte e saída)		
Controlo remoto por cabo (saída)		
Comprimento do cabo	m	10
Equipamento de limpeza		
Reservatório de água	l	762
Bomba de limpeza		50 / 20
Compressor de ar	l/min	860
Reservatório do ar pressurizado	l	40
Plataforma de segurança		
Acessórios		

Outros		
Camada de tinta padrão MB 1227 amarela		
Documentos técnicos 1 cópia de papel, 1 cópia de CD-ROM		
Caixa de ferramentas		
Botão de emergência		

Opções

Lubrificação central Automática

Vibrador elétrico

Dimensões de transporte

